



**Verkehrsfreigabe  
schon nach  
ca. 30 Minuten**

## **Hochfließfähiger, frühhochfester, schrumpffreier Vergussmörtel mit Prüfzeugnis.**

SUPRALIT TOP Vergussmörtel eignet sich hervorragend zum Regulieren und dauerhaften Befestigen von Kanalschachtrahmen, Regeneinläufen und Schieberkappen.

Die sehr schnelle Festigkeitsentwicklung erlaubt eine Verkehrsfreigabe des regulierten Bauteils bei 20°C nach 30 min. bei einer Druckfestigkeit von 10 N/mm<sup>2</sup>.

Das Unter- und Umgiessen des Kanalschachtrahmens in Verbindung mit der VBT-Schlauchschalung bewirkt eine hervorragende Befestigung gegen Vertikal- und Horizontalkräfte.





# SUPRALIT TOP® Vergußmörtel

- Beschreibung:** SUPRALIT Top Vergussmörtel ist ein hydraulisch abbindender, werksgemischter Fertigtrockenmörtel, mit genormten Bindemitteln, ofengetrockneten Zuschlägen und zugelassenen Zusatzstoffen.
- Eigenschaften:** SUPRALIT Top Vergussmörtel ist kunststoffvergütet und weist folgende Produktvorteile auf:
- hochfließfähig
  - frühhochfest
  - schrumpffrei
  - wasserundurchlässig
  - chloridfrei
  - frost- und tausalzbeständig
- Anwendungen:**
- Unter- und Umgießen von abgesackten und losen Kanalschachtrahmen, Regeneinläufen und Schieberkappen
  - Verguss im Klärwerksbereich z.B. Pumpenfundamente, Rohrdurchführungen, Ankerstangen, Verguss von Entwässerungsrinnen
- Verarbeitung:**
- Wasserzugabe 3,5 Liter/ 25 kg Sack (SUPRALIT Top Vergussmörtel Winter 3,8 Liter/ 25 kg Sack)
  - Mischzeit ca. 2,5 Minuten
  - Verarbeitungszeit bei 20°C ca. 8 Minuten
  - Verkehrsfreigabe bei 20°C nach ca. 30 Minuten bei einer Druckfestigkeit von ca. 10 N/mm<sup>2</sup>
  - Eine Wasserzugabe von mehr als 5 Litern ist zu vermeiden